



- A---进风口 (φ60)
- B---排汽口 (φ51)
- C---除垢剂投放口 (φ51)
- D---喷水枪安装位
- E---肉针接口
- G---电源开关
- I---清洗水枪接口 (1/2")
- J---电源线 (5\*4mm<sup>2</sup>)
- K---排水口 (1")
- L---进水口 (3/4")

主要性能参数:

- 1、外形尺寸: 910\*810\*1080 (mm),  
内膛尺寸: 440\*645\*770 (mm),  
每层高度: 67mm;
- 2、电压: 380-400V/50Hz/3N~;
- 3、功率: 17~18.5kW.

|    |    |       |    |    |               |  |     |
|----|----|-------|----|----|---------------|--|-----|
|    |    |       |    |    | 材             | 英联斯特(广州)餐饮设备有限公司                             |     |
|    |    |       |    |    | 料             | Vesta (Guangzhou) Catering Equipment Co.,Ltd |     |
|    |    |       |    |    | t=mm          |  |     |
|    |    |       |    |    | 投影            | 液晶版十层万能蒸烤箱                                   |     |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签名 | 日期 | 版本            | 净重(kg)                                       | 比例  |
| 设计 |    |       |    |    | A             |  | 三视图 |
| 审核 |    |       |    |    | J0-E-Y101     |  |     |
| 工艺 |    |       | 批准 |    | 共 1 张 , 第 1 张 |  |     |

保密信息

英联斯特(广州)餐饮设备有限公司