英联斯特（广州）餐饮设备有限公司

成品抽检记录(燃气通用)

生产班组：32组　产品型号：THS-150R　成品编码：10204001012　ERP生产订单号：11619　燃气种类：Y　燃气压力：2.8 kPa

生产日期：17 年 3 月 27 日　内、外销订单号：/　总台数：1 台　抽样计划GB/T2828.1-2003：检查水平Ⅰ类　AQL:带★项目=0；其他=2.5　QEOP-QA04-03D

序号	产品在制序号	产品序列号	焊接、组装	打磨抛光	★水路（油缸）检漏	装配检查	★喷嘴核对	★气密性15kpa压力泄漏量小于2.3ml/min	★阀门动作检查	★风门设定	★点火装置	★安全阀	★燃烧工况	★火焰传递4秒内	★运行噪声≤65dB、熄火噪声≤85dB	★热效率（注1）	★热负荷准确度（注2）	★CO测试＜0.08%	控制面板、旋钮检查	外观检查	配件检查	贴纸、商标检查	包装检查	唛头、单号贴纸检查	备　注
			判定	判定	判定	判定	判定	填写数据	判定	判定	判定	判定	判定	判定	填写数据	填写数据	填写数据	填写数据	判定	判定	判定	判定	判定	判定	判定	
1		1703275200T	√	√	√	√	√	0.8T	√	√	√	√	√	2S	50dB	45%	46%	0.04%	√	√	√	√	√	√	√	注1：根据生产执行标准Q/YLST 1-2016 5.5.10要求： 5.5.10.1炸炉类、煮食炉类热效率不低于50%。 5.5.10.2汤锅热效率不低于50%，夹层汤锅不低于40%。 5.5.10.3煲仔炉热效率不低于50%，矮汤炉热效率不低于40%。 5.5.10.4烤箱保温功率不大于 $0.22\sqrt[3]{V^2}$，重复循环的面包店烤箱功率消耗不大于20W/L；使用台车的面包店烤箱功率消耗不大于30W/L。 注2：1.各燃烧器的实测折算热负荷与额定热负荷偏差±10%以内。 2.具有两个燃烧器的产品总实测折算热负荷不应小于单个燃烧器实测折算热负荷之和的90%，具有三个及以上燃烧器的产品不应小于85%。
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
合格判定		合																							

品管员：　班组长：　审核：